

产品说明

- *可使用在真空系统上。
- *塑体部分采用黑色材料，防污性能好。
- *标准螺纹带密封剂。

- *适合作以下用途：
- 金工车间。
- 需要分别标示各路气路的环境。

可选型号

- | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 外螺直接头: KQH | 隔板弯接头: KQLE | 单头外六角接头: KQV | 正三通接头: KQD | 外螺直接头: KJH |
| 等径直接头: KQH | 内螺弯接头: KQLF | 单头内外螺接头: KQVF | 外螺正三通接头: KQD | 内六角直接头: KJS |
| 变径直接头: KQH | 变径弯插接头: KQL | 单头内六角接头: KQVS | 偏三通接头: KQLU | 外螺弯接头: KJL |
| 外螺弯接头: KQL | 等径弯插接头: KQL | 单头2组接头: KQVD | 外螺偏三通接头: KQLU | 内螺直接头: KJF |
| 等径弯接头: KQL | 外螺加长弯接头: KQW | 单头3组接头: KQVT | 外螺U型接头: KQU | 等径弯接头: KJL |
| 内六角接头: KQS | 等径加长弯插接头: KQW | 双头外六角接头: KQZ | 等径U型接头: KQU | 等径直接头: KJH |
| 隔板接头: KQE | U型插接头: KQU | 双头内六角接头: KQZS | 变径U型接头: KQU | 变径直接头: KJH |
| 内螺隔板接头: KQE | 加长U型插接头: KQUW | 双头内外螺接头: KQZF | 外螺Y型接头: KQY | 隔板接头: KJE |
| 内螺直接头: KQF | 变径U型插接头: KQX | 双头2组接头: KQZD | T型变径三通接头: KQT | U型三通接头: KJU |
| 单边接头: KQC | 五通接头: KQUD | 双头3组接头: KQZT | 十字四通接头: KQTW | 等径三通接头: KJT |
| 直接堵接头: KQP | 外螺五通接头: KQUD | T型三通接头: KQT | 十字变1四通接头: KQTX | 调节接头: AS**01F |
| 变径端插接头: KQR | 铜管五通插接头: KQXD | 外螺T型接头: KQT | 十字变2四通接头: KQTY | 管道型调节接头: AS**1F |



外螺直接头: KQH



内螺直接头: KQF



等径直接头: KQH



外螺弯接头: KQL



T型三通接头: KQT



Y型三通接头: KQU



五通接头: KQUD



双头两组接头: KQZD



调速阀: AS